

MANTI®

CERAMIC

VÉKONYRÉTEG HŐVÉDŐ BEVONATOK

épületek hővédelme



technológiai hővédelem



ARCHITECTURAL
MEDIUM DENSITY

ARCHITECTURAL
HIGH DENSITY

TECHNOLOGICAL

PRIMER FIX

A **MANTI® CERAMIC** termékcsalád a Műszer Automatika Cégcsoport saját fejlesztésének végterméke. A termékcsalád rendeltetése, hogy a hagyományos hővédelmi megoldásoktól eltérően, újszerű, innovatív megoldást kínáljon a különböző hővédelmi feladatokra. A vékonyréteg bevonatok alkalmazhatók a legtöbb hővédelmi problémára, legyen az lakó- és közösségi épületek, technológiai célú berendezések, vagy speciális felületek hővédelme.

- Hatékony hővédelem kis rétegvastagságban
- Innovatív, környezetbarát összetétel
- Időjárásálló, jól tapadó és dekoratív bevonat
- Egyszerű és hatékony felhordás strukturált felületeken is
- Magyarországi fejlesztő- és gyártóbázis

www.manti.hu





Architectural Medium Density

A termékcsoport alkalmas beltéri és kültéri hővédelmi feladatok ellátására. A bevonat alap fehér színnel rendelkezik, mely önmagában is dekoratív bevonatot képez, de megfelelő, szerves pigmentekkel előre választott színre is keverhető. Így a bevonat színtartóssága jelentősen jobb, mint más, szerves pigmentet tartalmazó színezőfestékeké. Tartalmaz vízlepergető és biocid hatású adalékokat.



Architectural High Density

A termékcsoport glettvassal felhordható változatú anyaga. Alkalmazható műemléki épületek vakolataként, javítva azok hővédelmét, olyan esetekben is, amikor más szigetelési megoldás nem, vagy csak nagy többletköltség mellett kivitelezhető. Akár függőleges falak belső és külső szigetelésére, akár mennyezetek, erkélyek, betonszerkezetek esetén, ahol szükséges, hogy a hővédő anyag vastagsága minimális legyen.



Technological

A termékcsoport olyan termékváltozatokat tartalmaz, melyek alkalmasak a nem építőipari felületek (jellemzően fémfelületek) hővédelmének ellátására. A bevonatcsoport előnye, hogy olyan helyeken is képes hővédelmet biztosítani, ahol helyhiány vagy egyéb okokból hagyományos szigetelőanyag nem kerülhet alkalmazásra. A termékcsoport folyamatos fejlesztés alatt áll. Felhasználása olyan területekre ajánlott, ahol magasabb hőterhelésnek kitett felületek hővédelmét kell ellátni.



Primer Fix

A termék tapadásjavító koncentrátum, vizes bázisú, oldószermentes, lég- és páraáteresztő, vékony réteggént felhordható, stabil bevonatot képző mélyalapozó, tapadásjavító folyadék. Különböző kül- és beltéri nedvszívó felületeken (gipszkarton, vakolat, téglá, cserép, beton, homlokzati és lábazati felületek) tapadóhídként alkalmazható. Mivel a felületek eltérő nedvszívó hatását kiegyenlíti, így megakadályozza a foltosodást, és egyenletes tapadást biztosít a rétegek között.



MÚSZER AUTOMATIKA
CÉGCSOPORT

Postacím: 2040 Budaörs, Komáromi utca 22.
Postafiók: 2400 Budaörs, Pf.:296
Telefon: +36-23-365-280 Mobil: +36-20-359-9339
E-mail: manti@manti.hu

www.manti.hu