



MŰSZER AUTOMATIKA KFT.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

Telephely: H-2040 Budaörs, Garibaldi u. 8.

www.muszerautomatika.hu

e-mail: mautom@muszerautomatika.hu

MA-2022-1. számú

Teljesítménynyilatkozat

1. A termék megnevezése:

MANTI Ceramic Architectural High Density

2. Gyártás azonosító adatai:

Termékcímkén jelölve, EAN-kód: 5 999568 160026

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:

Vizes bázisú, oldószermentes, glett módjára vékony réteggént felhordható, stabil bevonatot képző, nano- és mikroméretű vákuum kerámiagömböket tartalmazó bevonat. A bevonattal kialakított felületképzés jelentősen csökkenti a hőterhelést a napsugárzással szemben, elsősorban a reflexió, illetve infratartományú emissziós képességek miatt, lakó-, köz- és ipari épületek (csarnokok), műemlékek, valamint állattartási és növénytermesztési célú épületek beton, téglá, fém, stb. felületein alkalmazva.

4. Gyártó neve és értesítési címe:

Műszer Automatika Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-2040 Budaörs, Komáromi utca 22.

Tel: +36-23-365-280

e-mail: mautom@muszerautomatika.hu

5. Meghatalmazott képviselő:

Nincs

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

3. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szerv neve, és szükség esetén azonosító száma:

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztály – H-1043 Budapest, Dugonics utca 11. (NB 1417)

8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Központi Laboratórium KERMI Osztálya által kiadott R-1822505 és R-1995870 azonosító számú vizsgálati jegyzőkönyvek, valamint az O-23/1/2022 és O-23/2/2022 számú osztályozási jegyzőkönyvek.

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Páraáteresztő képesség	V2	MSZ EN 15824:2017
Vízfelvétel	W2	MSZ EN 15824:2017
Tapadó szilárdság (N/mm ²)	> 0,3	MSZ EN 15824:2017
Tűzvédelmi osztály (< 1,0 mm)	A2	MSZ EN 13501-1:2019
Tűzvédelmi osztály (≤ 3,0 mm)	B	MSZ EN 13501-1:2019

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budaörs, 2022. december 01.


.....
Horváth József
Ügyvezető igazgató

